

Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ađının Modellenmesi ve Uzaktan Eđitim için Performans Ölçümü*

Mesut Byan¹, Mehmet Ali Alan²

Özet

Bu çalışmasında Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar ađı OPNET Modeler programı kullanılarak modellenmiştir. Modelleme yapılırken Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2011 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında tuttuđu DHCP Log dosyaları kullanılmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar ađı, OPNET Modeler içerisinde bulunan modeller kullanılarak modellenmiş ve modeller arasındaki bağlantılar kurulmuştur. Modelleme sırasında, ađda trafik yaratmak için uygulama ve profil nesneleri kullanılmış ve Video Konferans uygulaması eklenmiştir. Bu uygulamanın çalıştırılması ile ađda Video Konferans trafiğinin oluşması sağlanmıştır. Oluşturulan bu model kullanılarak, uzaktan eğitim uygulaması için ađa kaç adet bilgisayar bağlandığında ađın performansının nasıl deđiřtiđi tahmini olarak ölçülmüş ve grafiklerle gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Modelleme, Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ađı, OPNET Modeler, Uzaktan eğitim.

Cumhuriyet University Computer Network Modeling and Performance Measures for Distance Education

Abstract

In this study, Cumhuriyet University computer network is modeled using OPNET Modeler program. While modeling, It is used that Cumhuriyet University Computer Center's DHCP records kept between the months of January and June of 2011. Cumhuriyet University computer network are modeled using models into OPNET Modeler and the established links between models. During modeling, to create network traffic, video conferencing application was added by using the application and profile objects. Video conferencing traffic is created by running these applications on the network. Using created this model, how many computers are connect to the network for distance education how the change performance of network was guessingly measured and shown graphically.

Key Words: Modeling, Cumhuriyet University Computer Network, OPNET Modeler, Distance Education.

* Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ađının Modellenmesi ve Uzaktan Eđitim için Performans Ölçümü, (Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2012) adlı tezden yararlanılarak hazırlanmıştır.

¹ Öğretmen, Karşıyaka Kız Teknik ve Meslek Lisesi Sivas. e-mail: mesutbiyan@gmail.com

² Yrd.Doç.Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Biliřim Sistemleri Bl. Öğretim Üyesi. alan@cumhuriyet.edu.tr

1.GİRİŐ

Teknolojik geliřmeler sonucunda hayatımızda büyük bir yere sahip olan bilgisayarın en önemli kullanım alanını iletiřim oluřturmaktadır. Bilgisayarın iletiřim aracı olarak kullanılması da bilgisayar aęlarının oluřmasını saęlamıřtır. İki veya daha fazla bilgisayarın haberleřme ve veri aktarımı amaçlarıyla birbirlerine baęlanmasıyla oluřan yapılara bilgisayar aęı (network) denir. Genel olarak bilgisayar aęları; Yerel Alan Aęları (Local Area Networks- LAN), Metropolitan Alan Aęları (Metropolitan Area Networks- MAN) ve Geniř Alan Aęları (Wide Area Networks- WAN) olarak üç bölümde sınıflandırılmaktadır. Bilgisayar aęlarında yapılan bu sınıflandırma aęın kapsadıęı alan göz önünde bulundurularak gerçekteřirilmiş bir tasniftir. Geliřen teknoloji ile birlikte artık hemen her evde bir bilgisayar ve internet baęlantısı bulunmaktadır. Böylece öęretmen ve öęrencinin bir arada olarak öęrenim görme zorunluluęu ortadan kalkmaya bařlamakta ve uzaktan eęitim uygulamaları her geçen gün artarak devam etmektedir. Özellikle üniversiteler uzaktan eęitim programı ile lisans ve yüksek lisans programları açmakta ve her yıl birçok öęrenci bu uygulama sayesinde istedięi üniversitede eęitim alabilmektedir. Bu uygulamalarda kullanılan donanım ve alt yapı çok önemlidir. Çünkü görüntü ve ses iletiminde yařanabilecek ufak bir sorun veya gecikme birçok aksaklıęa neden olabilmektedir. Bu yüzden de bu alt yapının hem řimdi hem de gelecekte kullanıcı sayısındaki deęiřiminde gerekli performansı göstermesi gerekmektedir. Zamanla uzaktan eęitim uygulamasını kullanan öęrenci sayısında meydana gelebilecek deęiřimlerde aęın performansında ne gibi deęiřikliklerin meydana gelebileceęini tahmin etmek ise oldukça zor bir iřtir. Bu yüzden bu alt yapı gerçekteřimin örnek bir modeli üzerinde bazı denemeler yapıldıktan sonra kurulmalı veya deęiřtirilmelidir.

Bilgisayar aęlarının büyüklüęü, yönetilmesinin güçlüęü ve yüksek kurulum maliyetlerinden dolayı bu sistemler üzerinde denemeler yapmak hem riskli hem de zahmetli olduęu için bilgisayar aęlarının modellenmesi gerekmektedir. Modelleme, gerçekte bir sistemi temsil eder. Bilgisayarda modelleme ise var olan bir sistemin bilgisayar aracılıęıyla bilgisayar ortamında yapılmasıdır. Böylece var olan sistem üzerinde istenilen her türlü çalıřma sistemi bozmadan yapılabilecektir. Bu yüzden bu çalıřmada da modelleme yöntemi kullanılacaktır.

OPNET yazılımı, birçok üniversite programında bilgisayar aęları ve ilgili derslerin eęitiminde kullanılan bir yazılım aracıdır. Literatür incelendięinde Opnet Modeller programı ile birçok bilgisayar aęının modellendięi görülmüř ama uzaktan eęitim için herhangi bir modelleme çalıřması yapıldıęı görülmemiřtir. Zuber ve Zubairi çalıřmalarında bu yazılımı kullanarak Suny Fredonia Üniversitesi'nin bir bilgisayar laboratuvar aęını ve kampüs aęını

modellemiş ve ağıdaki performans analizini gerçekleřtirmişlerdir (Zubari & Zuber, 2000). Develi çalışmasında Süleyman Demirel Üniversitesi kampüs ağını modellemiş ve ağın ftp, E-mail, web browsing gibi uygulamalar ile analizini yapmıştır (Develi,2009). Üstündağ ise Opnet Modeler ile ipv4 ve ipv6 sürümlerinin performansını örnek bir senaryo üzerinde modelleyerek karşılařtırmıştır (Üstündağ,2009). Tuğral ise, farklı kablosuz ağı standartlarının kullanım alanlarına göre sınıflandırmalarını yapılmış ve IEEE ve ETSI çalışma gruplarının geliřtirdiğı IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, HiperLAN/2 kablosuz ağı standartlarının OPNET programı kullanılarak performanslarını incelemiştir (Tuğral, 2006). Çakır ve Kaptan çalışmasında, VoIP mimarisine yönelik tehditleri ve saldırıları incelenmiş, bu tehditlere karşı geliřtirilen önlemlere ve teknolojilere değinmiştir (Çakır ve Kaptan, 2009). Akbař, tipik bir kurumsal ağın önce bir prototip tasarım ile gerçek ve sonra OPNET yazılımı ile sanal olarak modellenmesi, simülasyonu ve analizini yapmıştır (Akbař, 2010), Özen, Karlık ve Yılmaz ise çalışmasında yerel ve metropolitan alan ağlarında kullanılan Ethernet'in teknik özelliklerine değinmiş, bu özellikleri temel alarak ve OPNET benzetim ortamını kullanarak tasarlanan iki farklı topolojinin (MEN bağılantısız ve MEN bağılantılı) analizini yapmış, karşılařtırmalı sonuçlar ışığında Metro Ethernet'in avantaj ve dezavantajlarını tartışmıştır (Özen, Karlık ve Yılmaz, 2009).

Bu çalışmasında da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar ağı, Opnet Modeler ile modellenerek gerçek sistemi riske atmadan oluşturulan model üzerinde uzaktan eğitim uygulamasında ağın değışen bilgisayar sayılarında ki performansı test edilmiştir ve sonuçlar grafiklerle gösterilmiştir.

2. Bilgisayar Ağları

Birbirine yakın veya uzak mesafede olan bilgisayar ya da çevre biriminin birbirine bağlanması ile oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Bilgisayarlar arasındaki bağlantı kablolu veya kablosuz biçimde olabilir (Çubukcu, 1994:12).

Birbirine yakın mesafede olan bilgisayar ve çevre birimlerinden oluşan ağlara Yerel Alan Ağları(LAN), uzak mesafede bulunan bilgisayarlardan oluşan ağlara ise Geniş Alan Ağları(WAN) denilmektedir.

Bir şehri kapsayarak kurulmuş iletişim ağlarına veya birbirinden uzak yerlerdeki Yerel Alan Ağlarının (LAN) birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulan ağlara Metropol Alan Ağları (Metropolitan Area Networks, MAN) denilmektedir (Tuğral, 2006:17). Bu çalışmada da modellenecek ağı şekli Yerel alan ağları ve geniş alan ağlarından oluşmaktadır.

Ağı ilk olarak bilgisayarlar arasında fiziksel bir bağlantıya ihtiyaç duyar. Böylece veri bitleri bilgisayar arasında aktarılır. Kablo üzerinden geçen bilginin belli bir elektrik gerilimi bulunur ve kablo uzadıkça bilginin gücü azalmaktadır. Bilgisayar ağlarının kurulmasında koaksiyel, çift bükümlü ve fiber optik kablo kullanılmaktadır.

Bilgisayar ađı kurulurken uygun teknoloji ve topoloji iyi seilmelidir. Bilgisayar ađında bulunan elemanların fiziksel (gerek) veya mantıksal (sanal) olarak dizilim şekillerine topoloji denir. Topoloji olarak ortak yol, halka ve yıldız topolojisi kullanılmaktadır. Teknoloji olarak ise günümüzde en ok maliyeti ve kurulum kolaylıđından dolayı Ethernet Teknolojisi tercih edilmektedir. Bu alıřmada da modellenmesi yapılan Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar ađında teknoloji olarak Ethernet, topoloji olarak ise daha ok yıldız topolojisi kullanıldıđı görülmüřtür.

3. Modelleme ve Simülasyon

Bir sistemin deđişik durumlarda nasıl cevap vereceđini belirlemek, kontrol etmek ve geleceđi ile ilgi tahminlerde bulunmak amacıyla elemanları arasındaki iliřkileri kelimeler veya matematiksek terimlerle tanımlayan ifadelere model denir.


Simülatör aracılıđı ile bir araba sürmek gerek bir araba ile yolculuk yapmaktan güvenli ve daha ucuzdur (Bayılmıř, 2009a:4-5). Maliyetlerdeki ucuzluk, güvenlik ve bazen sistemin kendisi ile deney yapmanın ok zor olmasından dolayı modeller kullanılır.

Modelleme ise bir sistemin ya da yapının durumunu inceleyerek gelecekteki durumu hakkında tahminlerde bulunabilmek amacıyla gerekte var olan ve ya teorik olan bir sistemin örneđinin oluřturulmasıdır (Akbař, 2010:15).

3.1. Bilgisayar Ađları Üzerinde Modelleme ve Simülasyon

Tasarımcılar ve arařtırmacılar, bir sistemi gerekleřtirmeden önce, yeni sistemin uygun yöntemler kullanarak nasıl alıřabileceđi hakkında bilgi sahibi olabilirler. İletiřim sistemlerinin bařarım analizi sistemin geređi üzerinde ya da modellenerek elde edilen sistem üzerinde yapılan alıřmalardan elde edilir ünkü gerek sistem üzerinde yapılan alıřma ve denemeler büyük hasarlara neden olabilir (Bayılmıř, 2009a:7).

Şekil 1’de görüldüđu gibi bir sistemle alıřmanın iki yolu vardır, bir sistemin ya kendisi ya da modellenmiř bir örneđi üzerinde alıřılır. Bu alıřmada matematiksel modelleme yöntemi olan benzetim yöntemi kullanılmıřtır. Analitik modelleme yönteminde ise genellikle kuyruk teorileri kullanılır ve bazen bir sistemin analitik modelini oluřturmak sistemin bir örnek modelini oluřtırmaktan daha zor olabilmektedir. Ayrıca analitik model kurulurken bazı parametrelerin eksik olmasından dolayı modelin kurulmasının zor olması ve uzun analitik denklemlerin alıřtırılmasının güç olmasından dolayı analitik model bu alıřmada tercih edilmemiřtir.



Şekil 1. Başarım Analiz Yöntemleri (Bayılmış, 2009a:12).

Modellenmiş bir sistem ile çalışma tasarlanacak sistem henüz var olmadığında, gerçek test ve ölçülerin pahalı ve tehlikeli olması durumunda ve yapılmak istenen testlerin gerçek sistem üzerinde yapılamayacak olduğu durumlarda mecburen kullanılması gereken yöntemdir (Bayılmış, 2009a:12). Bu tez çalışmasında da Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar ağı üzerinde deneme yapmak oldukça zor ve tehlikeli olacağı için modellenmiş bir örneği ile çalışma tercih edilmiştir. Modellenen sistem üzerinde istenilen her türlü deneme, zaman ve maliyet kaybı olmadan kolaylıkla yapılabilecektir. Eğer modellenmiş sistem yerine gerçek sistem üzerinde çalışılmak istenirse bu elbette daha güvenilir sonuçlar verecektir ama gerçek sistem üzerinde denemeler yapmak hem çok tehlikeli hem de çok maliyetli ve emek isteyen bir iştir. Cumhuriyet Üniversitesi gibi yaklaşık yedi bin adet bilgisayardan oluşan bir ağı sahip sistem üzerinde bu denemeleri yapmakta neredeyse imkânsızdır.

3.2. Opnet Modeller

OPNET, bilgisayar ağlarının, uygulama sunucuları ile modellenerek benzetimlerinin yapılmasını sağlayan bir yazılımdır. OPNET gibi simülatörler ile modelleme yolu ile sistem oluşturmak, gerçek kaynaklarla oluşturmaktan daha ucuzdur ve daha az risklidir. OPNET, dünya üzerinde binlerce ticari kuruluş ve bunun yanında 500'den fazla üniversite tarafından kullanılmaktadır (Akbaş, 2010:16). Suny Fredonia Üniversitesi de bu yazılımı kullanan üniversitelerden biridir. Zuber ve Zubairi çalışmalarında bu yazılımı kullanarak Suny Fredonia Üniversitesi'nin bir bilgisayar laboratuvar ağını ve üniversite ağını modellemiş ve ağdaki performans analizini gerçekleştirmişlerdir. OPNET'te kampüs ağının modeli geliştirilmiştir. İlk olarak ethernet gecikmesi, trafik istatistikleri ve farklı bilgiler modellenen ağdan elde edilmiştir. Modellenen ağı ileride oluşacak ağ yoğunluğunu trafikteki artış olarak eklenmiştir. Bu koşullarda ağ simülasyonu gerçekleştirerek üniversite bilgisayar ağında trafiğin artması

durumunda nasıl bir hassasiyet göstereceđi sonuçları tahmini olarak gösterilmiřtir ve göre ađ üzerinde yapılacak alıřmalar da bu sonuçlar göz önünde bulundurulmuřtur (Develi, 2009:16).


Opnet Modeller programını kullanarak bir sistemi modellerken birçok editör kullanılır. Bir ađ modellemesinde ađ içerisinde kullanılacak bađlantı, ađ elemanları, protokoller ve trafik yükleri ayrı editörler yardımı ile gerçekleştirilir (opnet.com). Örneđin yeni bir cihaz tasarlanacağı zaman node editör, yeni bir proje hazırlanacağı zaman ise proje editör ile alıřılır ve yapılan bu alıřmalar ayrı ayrı kaydedilir

4. Cumhuriyet Üniversitesi Ađının Modellenmesi ve Uzaktan Eđitim için Test Edilmesi

Bu alıřmada Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan elde edilen 2011 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında üniversite ađına bađlanmış olan bilgisayar sayısı ve ađ üzerinde bulunan trafik Opnet Modeller ile modellenmiř ve bu model üzerinde uzaktan eđitim için benzetim yöntemi ile performans ölçümü yapılmıřtır.

4.1. Malzeme ve Materyal

Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar ađında bulunan bilgisayar sayısının net olarak tespit edilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 2011 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bulunan yani altı aylık bir dönemde ađdan adres alan bilgisayarların kayıtlarının yer aldığı Şekil 2'de örneđi görülen DHCP log dosyaları kullanıldı.



```
2011-01-05T16:45:06+02:00 <local1.info> 10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.28.1.41 via 10.28.0.12011-01-05T16:45:16+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.28.1.41 (00:24:21:51:50:45) via eth12011-01-05T16:45:16+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.8.2.249 via 10.8.0.12011-01-05T16:45:16+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.8.2.249 (00:1a:92:d8:dc:cd) via eth12011-01-05T16:45:26+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.4.2.249 via 10.4.0.12011-01-05T16:45:29+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.4.2.249 (00:26:9e:4e:84:b1) via eth12011-01-05T16:45:29+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.33.1.114 via 10.33.0.12011-01-05T16:45:29+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.33.1.114 (00:26:c6:19:ef:c8) via eth12011-01-05T16:45:31+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPDISCOVER from 18:14:56:b4:99:71 via 10.212.0.12011-01-05T16:45:32+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.212.1.165 to 18:14:56:b4:99:71 via 10.212.0.12011-01-05T16:45:32+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK on 10.212.1.165 to 18:14:56:b4:99:71 via 10.212.0.12011-01-05T16:45:32+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.203.2.128 from 00:1f:3b:5b:7a:75 (DaDaSHFTH-) via 10.203.0.12011-01-05T16:45:32+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK on 10.203.2.128 to 00:1f:3b:5b:7a:75 (DaDaSHFTH-) via 10.203.0.12011-01-05T16:45:32+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.203.2.128 from 00:1f:3b:5b:7a:75 (DaDaSHFTH-) via 10.203.0.12011-01-05T16:45:32+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK on 10.203.2.128 to 00:1f:3b:5b:7a:75 (DaDaSHFTH-) via 10.203.0.12011-01-05T16:45:34+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPDISCOVER from 18:14:56:b4:99:71 via 10.212.0.12011-01-05T16:45:34+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.212.1.165 (10.200.0.11) from 18:14:56:b4:99:71 via 10.212.0.12011-01-05T16:45:34+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK on 10.212.1.165 to 18:14:56:b4:99:71 via 10.212.0.12011-01-05T16:45:35+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.203.2.251 from 00:26:b6:43:d7:a3 (user-Bilgisayar) via 10.203.0.12011-01-05T16:45:36+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK on 10.203.2.251 to 00:26:b6:43:d7:a3 (user-Bilgisayar) via 10.203.0.12011-01-05T16:45:36+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.41.2.244 via 10.41.0.12011-01-05T16:45:36+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.41.2.244 (00:17:31:5d:4f:20) via eth12011-01-05T16:45:39+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.203.2.251 via 10.203.0.12011-01-05T16:45:39+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.203.2.251 (00:26:b6:43:d7:a3) via eth12011-01-05T16:45:41+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.11.2.215 via 10.11.0.12011-01-05T16:45:41+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.11.2.215 (00:16:d4:97:84:ce) via eth12011-01-05T16:45:46+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.203.1.139 via 10.203.0.12011-01-05T16:45:46+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.203.1.139 (00:21:63:55:e1:a1) via eth12011-01-05T16:45:47+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.41.1.26 via 10.41.0.12011-01-05T16:45:47+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.41.1.26 (00:1f:d0:17:02:81) via eth12011-01-05T16:45:48+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPINFORM from 10.40.1.254 via 10.40.0.12011-01-05T16:45:48+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK to 10.40.1.254 (00:01:6c:12:35:38) via eth12011-01-05T16:45:49+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.9.2.254 from 00:23:8b:f3:20:c4 (Casper-PC) via 10.9.0.12011-01-05T16:45:49+02:00 <local1.info>
10.1.1.11 dhcpd: DHCPACK on 10.9.2.254 to 00:23:8b:f3:20:c4 (Casper-PC) via 10.9.0.12011-01-05T16:45:50+02:00 <local1.info>
```

Şekil 2. DHCP Log dosyalarından biri.

Altı aylık toplam DHCP log doyası yaklaşık olarak 150 tane ve her dosyanın içerisinde binlerce satırlık kayıtlar yer almaktaydı. Bütün bu log dosyalarında bulunan kayıtlar Php ile yazılan bir script ve Mysql veritabanı yardımı ile yaklaşık iki hafta gibi bir süre boyunca çalıştırılarak ayrıştırıldı. Bu ayrıştırma yapılırken bilgisayarların Mac adresleri dikkate alındı ve bir bilgisayar eğer birden fazla Virtual LAN ile ağına bağlandıysa o bilgisayar her iki Virtual LAN'a ve toplam bilgisayar sayısına eklendi. Her bir Virtual LAN ile bağlanan bilgisayar sayısı ile birlikte toplam bilgisayar sayısı tespit edildi. Toplam bilgisayar sayısı 6850 olarak bulundu. Bilgisayar ağı modellenirken bu sayıya göre modelleme yapıldı.

4.2. Modelin Oluřturulması

Bu bilgilerle Opnet programında bulunan ve Şekil 3'de görülen kırmızı simgeler her bir fakülte veya birimi temsil etmektedir. Yine Şekil 3'de görüldüğü gibi her bir fakültenin içeriğinde bir LAN ve switch bulunmaktadır.

Her bir fakülte içerisinde daha önce DHCP Log dosyaları ile tespit edilen sayıda bilgisayar sayısı kadar bilgisayar ve çevre birimi yerleştirilmiştir. Bu bilgisayarlar 2011 yılı itibari ile Cumhuriyet Üniversitesinde kullanılan marka ve modellerde olan switchler ile birbirine Opnet Kütüphanesinde yer alan modeller ile bağlanmıştır.

Fakülte ağı kurulumu yine Opnet Kütüphanesi içerisinde yer alan uygun kablo türleri seçilerek modellenmenin gerçek sistem ile neredeyse aynı olmasına dikkat edilmiştir. Hangi cihazlar arasında hangi türde kablo türü kullanıldığı ise Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet Üniversitesi bilgisayar ağı, her bir fakültede bulunan switchlerin eğitim fakültesinde bulunan merkezi bir switch'e fiber optik kablo türü kullanılarak bağlanacak yapıda tasarlanmıştır. Bu yüzden de modelleme yapılırken her bir fakülte switch'i merkezi switch'e fiber optik kablo ile bağlanmıştır.


Modellenen ağda trafik oluşturmak amacı ile Opnet Modeler içerisinde yer alan trafik türlerinden faydalanılmıştır. Opnet Modeler programında üç şekilde trafik oluşturulabilir:

Belirlenmiş Olan Trafik: Belirli bir şekilde üretilen trafik türüdür. Burada belirli denmesinin sebebi Opnet Modeler'in içerisinde hazır bulunan bir trafik türüdür. Ağ üzerinde bulunan bütün uygulamalar için belirli bir trafik bulunmaktadır. Her bir trafiğin de heavy(yoğun) ve light(az yoğun) olmak üzere iki ayrı çeşidi bulunmaktadır. Explicit trafik, application config ve defnitaion config nesneleri kullanılarak yaratılabilir.

Trafik Akışı: Bir kaynaktan belirtilen hedefe doğru akan trafiktir. Bunun için Opnet Modeler de Traffic menüsünden İmport Traffic Flow seçilir ve kaynak dosya yeri gösterilir. Kaynak dosya bir trafik bilgisini içeren metin dosyasıdır.

Baęlantıya Yüklenen Trafik: Bir baęlantının background load özellięi kullanılarak yapılır. Böylece bir baęlantıda her bir saniyede akan bitler belirlenebilir.

Modellenen aęda trafik oluřturmak amacı ile Opnet Modeler içerisinde yer alan Application Config ve Definition Config nesneleri kullanılmıřtır. Bu nesneler ile modellenen aęda Video Konferans trafięi oluřturulmuřtur. Güvenlik kameralarına ise Link Baseline Load Traffic özellięi kullanılarak her saniyede aęda akacak veri miktarı girilmiřtir.




řekil 3. Opnet Modeler ile Modellenmiř Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Aęı.
Bütün bu iřlemler yapılarak řekil 3’de görüldüęü gibi modelleme iřlemi tamamlanmıřtır.

4.3. Model Kullanılarak Aęın Test Edilmesi

Uzaktan eęitim için modellenmiř olan aęı test etmek için belirli sayıda bilgisayar İp Cloud yani internetten aęda bulunan uzaktan eęitim sunucuna baęlanması saęlanmalıdır. Bu iřlemi yaparken yine kırmızı ampüle benzeyen simgeler olan subnetler kullanılmıřtır. Her subnetin içerisinde bir router ve bir bilgisayar aęı olacaktır. řekil 4’de görüldüęü gibi önce 4


adet subnet İp Cloud ile baėlanmıř ve 4 subnetin her birinde 50 bilgisayar olacak řekilde ayarlanarak bařlangıřta 200 adet bilgisayarın uzaktan eėitim iin baėlanması saėlanmıřtır. Daha sonra bu subnet nesneleri artırılarak uzaktan eėitim iin baėlanan bilgisayar sayısı 500 ve 1000 adet yapılarak artırılmıř ve her senaryo farklı kaydedilip alıřtırılmıřtır.



řekil 4. 200 adet bilgisayarın uzaktan eėitim iin modellenmesi


5. Bulgular

Modellenmiř olan sistemin benzetimi iin bütn senaryolar aynı anda alıřtırılmıřtır. Her senaryonun on dakika sre ile benzetimi yapılmıřtır. Manage Scenarios penceresinde her senaryonun ne kadar sre ile alıřtırılacaėı seilmiřtir. Senaryolar alıřtırdıktan sonra sonular grafiklerle Result Browser penceresi ile řekil 5 ve řekil 6'da gsterilmifitir.



Şekil 5. Video Konferans trafięi için paket gecikmesi deęişim grafięi

Result Browser penceresinde Video Konferans trafięi için paket gecikmesindeki deęişim grafięi Şekil 5’de görölmektedir. 2. dakikadan itibaren paket gecikmesindeki deęişim 3 senaryoda da belirgin bir şekilde farklılık göstermiştir. Özellikle addtrafik1000 adlı senaryo dięer senaryolardan paket deęişimi olarak daha fazladır. Bunun nedeni ise bu senaryodaki bilgisayar sayısının dięerlerinden oldukça fazla olmasıdır.



Şekil 6. Video Konferans trafięi için noktadan noktaya paket gecikmesi deęişim grafięi

Result browser penceresinde Video Konferans trafięi iin noktadan noktaya paket gecikmesi deęiřim grafięi Őekil 6'da grldęi gibi 3 senaryoda da farklıdır ve zellikle de addtrafik500 ve addtrafik1000 senaryolarında bu deęiřimin daha fazladır. Yine bunun sebebinin senaryolarda bulunan bilgisayar sayısı ile alakalı olduęu sylenebilir.

Servis Kalitesi (QoS) bir kullanıcının ya da bir uygulamanın aędan aldıęı genel servis deneyimini tanımlamak iin kullanılan geniř kapsamlı bir ifadedir. Tablo 1'de farklı uygulamalar iin standart QoS gereksinimleri verilmiřtir (zen, Karlık ve Yılmaz, 2009, s.2).

Tablo 1. Farklı uygulamalar iin standart QoS gereksinimleri

Trafik eřidi	Bant Geniřlięi (kbps)	Max. Paket Kaybı (%)	Max. Gecikme (ms)	Max. Gecikme Deęiřimi (ms)
Video konferans	100	1	150	30
VoIP	12 - 106	1	150	30
Video	5 -10000	2	5000	duyarsız
Ses	32 – 320	2	5000	duyarsız
Veri	deęiřken	duyarlı	duyarsız	duyarsız

Tablo 1'de grldęi gibi 100 kbps bant geniřlięinde kaliteli bir uygulama olabilmesi iin max gecikme 150 ms veya 0.15 sn olmalı ve en fazla gecikme deęiřimi 30 ms olmalıdır. Őekil 5 ve Őekil 6'da grldęi gibi simlasyon sonularından Sivas Cumhuriyet niversitesi Kamps Aęı 70 Mbps bir baęlantıya sahip olduęundan bir oranlama yapılırsa 100 kbps bir baęlantı iin max gecikme deęiřimi 0.15 saniye ise 70 Mbps bir baęlantıda bu en fazla 105 saniye olması gerektięinden, 200 bilgisayardan fazla bilgisayarın baęlanması durumunda servis kalitesinin saęlanamadıęı sylenebilir. Bu yzden Cumhuriyet niversitesi uzaktan eęitim yolu ile vereceęi hizmette 200 kullanıcıdan fazla kullanıcıya izin vermemelidir. Bu 200 bilgisayar aęda bulunan btn bilgisayarların e-mail ve http trafięi rettięi bir durumda yapılan simlasyon sonucudur.

Sonuç ve Deęerlendirme

Cumhuriyet niversitesi bilgisayar aęı olduka byk bir aędır ve her geen yıl bu aęa dāhil olan bilgisayar sayısı artmaktadır. İlerleyen yıllarda uzaktan eęitim yolu ile birok programın aılacaęı ve bu programlardan birok ęrencinin faydalanacaęı tahmin edilmektedir. Bu programların mevcut aę zerinde nasıl bir performans ile alıřacaęı ise gerek sistemi tehlikeye atmadan, riske sokmadan benzetim yntemi ile nceden tahmin edilebilir. Bu sayede de yapılacak olan bu eęitimlerde kiři sayısı bu tahmin sonularına gre belirlenebilir ya da

eđitim verilecek kiři sayısına gre ađ zerinde ne gibi deđiřiklikler yapılacađı yine bu simlasyon sonucuna gre belirlenebilir.

Bu alıřmada modellenmiř olan Cumhuriyet niversitesi bilgisayar ađının uzaktan eđitim uygulaması iin 200, 500 ve 1000 adet bilgisayarın bađlanması durumunda gsterebileceđi performans incelenmiřtir. Yapılan simlasyon sonucunda Sivas Cumhuriyet niversitesi bilgisayar ađı uzaktan eđitim iin 200 adet bilgisayar veya kullanıcıdan fazla sayıda bađlanması durumunda ađ gerekli kalitede hizmet veremeyeceđi tahmininde bulunulmuřtur. Yapılan simlasyon sonucuna gre eđer uzaktan eđitim uygulaması ađ zerinde Http ve E-mail trafiđi olmadığı zaman 200 adet ve zeri sayıda bilgisayara gerekli kalitede hizmet sađlayabilmektedir. Ama ađ zerinde hibir trafiđin olmadığı, sadece Video Konferans trafiđinin olduđu bir ortamı sađlamak yaklařık 7000 adet bilgisayardan oluřan Cumhuriyet niversitesi bilgisayar ađı iin olduka zor bir iřtir.

KAYNAKLAR

- Akbař, D. (2010), Bir Kurumsal Ađın ve Gvenlik Yapılarının Modellenmesi ve Analizi, Yayınlanmamıř Yksek lisans tezi, Hali niversitesi Fen Bilimleri Enstits, İstanbul.
- Alan, M. A. (1996), Yerel Alan Ađları (LAN) ve Bir Uygulama. Yayınlanmamıř Yksek Lisans Tezi. Cumhuriyet niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Sivas.
- Aygın, A. K.; Mantar, H. A. (2008), TCP Tıkanıklık Kontrol Algoritmasının analizi ve İyileřtirilmesi, Teknoloji. 11(4), 275-286.
- Bayılmıř, C. (2009a), Modelleme ve simlasyon teorisi ve uygulamaları. 1 Kasım,2011 tarihinde [Http://web.sakarya.edu.tr/~cbayilmis/downloads/FBE/20.02.2009_FBE_Modelleme_Giris.pdf](http://web.sakarya.edu.tr/~cbayilmis/downloads/FBE/20.02.2009_FBE_Modelleme_Giris.pdf) adresinden alınmıřtır.
- Bayılmıř, C. (2009b), Opnet'e Giriř. 27 Kasım, 2011 tarihinde [Http://web.sakarya.edu.tr/~cbayilmis/downloads/FBE/20.02.2009_FBE_OPNET_Giris.pdf](http://web.sakarya.edu.tr/~cbayilmis/downloads/FBE/20.02.2009_FBE_OPNET_Giris.pdf) adresinden alınmıřtır.
- Bayılmıř, C.; Ertrk, G.; eken, C.; Bandırmalı, N. (2010), Dsr ve aodv manet ynlendirme protokollerinin bařarım deđerlendirmesi, Kocaeli niversitesi, Teknik Eđitim Fakltesi. 20 Ekim 2011 Tarihinde [Http://www.emo.org.tr/ekler/6b5b6924f7f8118_ek.pdf](http://www.emo.org.tr/ekler/6b5b6924f7f8118_ek.pdf) adresinden alınmıřtır.
- Chang, X. (1999), Network Simlations With Opnet. 1999 Winter Simulation Conference. Singapore.
- akır, C.; Kaptan, H. (2009, September), VoIP Teknolojilerinde Opnet Tabanlı Gvenlik Uygulaması. Biliřim Teknolojileri Dergisi, 3(2), 1-7.
- elebi, Y. (2008), Bilgisayar bilimlerine giriř (Basılmıř der notu), 09.05.2012 tarihinde 193.140.150.111/imyo/bil2013/bilgisayar-aglari.pdf adresinden alınmıřtır.

- Çubukçu, F. (1994), Novell Netware İşletim Sistemi(Tüm Uyarlamalar), İstanbul: Türkmen kitabevi.
- Develi, H. (2009), Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüs Ağının Opnet ile Modellenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2006), Bilgisayar ağları ders notları. 23 Ekim 2011 tarihinde [Http://www.gyte.edu.tr/dosya/104/ders/BIL472](http://www.gyte.edu.tr/dosya/104/ders/BIL472) adresinden alınmıştır.
- Tuğral, N. (2006), Kablosuz Bilgisayar Ağlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi.Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Yılmaz, A. N. (2008), Kuyruk Simülasyonu Modellerinin Eleştirisel Gözden Geçirilmesi ve Bir Banka şubesine Uygulanması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Zubairi J. A.; Zuber M. (2000, August). Suny Fredonia Campus Network Simulation and Performance Analysis Using OPNET. OPNETWORK2000. Washington DC.
- [Http://www.opnet.com](http://www.opnet.com) Opnet Technologies Online Documentation. Alıntı tarihi 15 Mayıs 2011.
- [Http://www.opnet.com](http://www.opnet.com) Opnet Technologies Online Documentation. Alıntı tarihi 15 Mayıs 2011.