

FREN DİSK SICAKLIĞININ FRENLEME PERFORMANSINA ETKİSİ

Mehmet ERDEM¹, Duran ALTIPARMAK²

¹Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Kütahya Teknik Bilimler MYO, Dumlupınar Üniversitesi, Germiyan Kampüsü, Kütahya.

²Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Teknikokullar/Ankara.

mehmet.erdem@dpu.edu.tr, duranal@gazi.edu.tr

(Geliş/Received: 02.04.2013; Kabul/Accepted: 27.03.2014)

ÖZET

Bu deneysel çalışmada, fren disk sıcaklıklarındaki artışın taşıtin frenleme performansına etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, frenleme performansının en önemli göstergesi olan durma mesafesi testleri yapılmıştır. Testler, bir hafif ticari taşıttta, değişik disk sıcaklıkları, pedal kuvvetleri, taşıt yükleri ve başlangıç hızlarında gerçekleştirılmıştır. Yapılan fren etkinliği test sonuçları, fren disklerindeki sıcaklık artışının taşıtin frenleme mesafesini olumsuz etkilediğini göstermiştir. Farklı pedal kuvvetleri, frenleme başlangıç hızları ve taşıt yükü değişimlerine göre değerlendirilen sonuçlardan, disk sıcaklığındaki artışın frenleme mesafesini artırdığı gözlenmiştir. Tipik bir yol testi sonucu olarak; 80 km/h hızla ve maksimum pedal kuvvetiyle 63°C fren disk sıcaklığında taşıt 44,9 m'de dururken, 298 °C disk sıcaklığında durma mesafesi %17,4 oranında artarak 52,71 m olarak ölçülmüştür.

Anahtar kelimeler: Frenleme performansı, yol deneyi, durma mesafesi, disk sıcaklığı, hafif ticari taşıt

THE EFFECT OF BRAKE DISC TEMPERATURE ON BRAKING PERFORMANCE

ABSTRACT

In this experimental work, effect of increasing in brake disc temperature on braking performance was investigated. For this purpose, braking distance tests which the criteria of braking performance were carried out. The tests were conducted on a small-size commercial vehicle for different disc temperatures, pedal forces, the vehicle loads and for initial vehicle speeds. Test results of stopping (braking) distance were analyzed for the variation of disc temperatures. The results showed that the stopping distance is considerable increased when the disc temperature is increased for different vehicle speed and pedal forces. Typically, at the vehicle speed of 80 km/h and maximum pedal force for 63 °C disc temperature, 44.9 m stopping distance was measured. When the temperature is increased as 298 °C, stopping distance is increased as 52.71 m with the rate of 17.4% at road test.

Keywords: Braking performance, road test, stopping distance, brake disc temperature, light commercial vehicle

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

Trafik kazalarının nedenlerine yönelik yapılan araştırmalarda, sürücüye ait kusurlar ön plana çıkmakta, taşıt ve yol kusurları düşük oranlarda seyretmektedir. Taşıtların neden olduğu kazalarda ise lastik patlamasının hemen ardından fren kusurları gelmektedir [1].

Taşıtlarda aktif güvenlikle ilgili en önemli donanım fren sistemleridir. Gelişen teknolojiyle birlikte günümüz taşıtlarında konforun yanı sıra hız ve ağır

ticari taşıtlardaki yük kapasitesi sürekli olarak artmaktadır, bu durum etkili ve güçlü fren sistemlerinin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Taşıt frenleri seyir halindeki taşıtin hızını kontrol etmek ve etkili bir durma sağlayabilmek açısından yol güvenliğine doğrudan etki etmektedir [2-4].

Fren sisteminin etkinliği ve frenleme performansı taşıtin durma mesafesi ile ifade edilen önemli bir göstergedir [5]. Frenleme performansına etki eden başlıca faktörler; taşıt ağırlığı, fren sisteminin tasarımını, fren hidrolik ve mekanik aksamının durumu,

fren sistemini etkileyebilecek çevre şartları, yol şartları, lastiklerin durumu, tekerlek ve yol yüzeyi arasındaki tutunma katsayısı olarak sıralanabilir [6-9].

Taşitin frenleme performansını doğrudan etkileyen diğer bir faktör ise fren sistemi elemanlarının sıcaklığındaki artışıtır. Frenleme anındaki yüksek sıcaklık, kampana-balata (veya disk-balata) arasında ani sürtünme kaybına (fading), erken aşınmaya, fren sıvısının buharlaşmasına, termal çatlaklara ve vibrasyona neden olabilir [10-13].

Fren kampana ve disklerinin sıcaklığı ağır ticari taşıtlar için kritik bir değerdir. Nitekim sıcaklık, frenleme etkinliğini doğrudan etkileyen bir faktördür. Sıcaklık etkisi, aşırı ısınmada daha büyük önem taşır ve bunun sık tekrar etmesi fren diskleriyle balatalar arasındaki sürtünme katsayısını azaltarak tehlikeye sokar. Bu olgu, fren etkinliğinin azalması (fading) olarak adlandırılır [14-16].

Fren diskleri veya kampanasındaki sıcaklık artısına bağlı olarak fren etkinliğinin kaybolmasına ilişkin literatürde birbirine yakın eşik değerler yer almaktadır. Satapathy ve arkadaşları [17], etkinlik kayıplarını; ‘yükə bağlı etkinlik kaybı’, ‘hızə bağlı etkinlik kaybı’ ve ‘sıcaklığa bağlı etkinlik kaybı’ olarak sınıflandırıp, sıcaklığa bağlı etkinlik kaybının diskli frenlerde 370°C ’den itibaren önemli ölçüde kendini göstereceğini ifade etmişlerdir. Bijwe ve arkadaşları [18], $300\text{-}400^{\circ}\text{C}$ arasındaki sıcaklık değerlerine yükselen fren disklerinin etkinlik kaybına neden olabileceğini vurgulamışlardır. Aleksendric ve Duboka [19] ise 400°C civarındaki sıcaklıkların eşik değer olduğunu, disk sıcaklıklarının 600°C ’yi aşması halinde fren diskleri ile balata arasındaki sürtünme katsayısının büyük ölçüde azalması nedeniyle fren etkinliğinin tamamen kaybolacağını savunmuştur. Benzer sıcaklık eşik değerlerini telaffuz eden Lingman da [20] 900°C ’ye ulaşan disk sıcaklıklarının balatanın yanmasına neden olacağını belirtmiştir. İlml ve arkadaşları [21], bir kinetik enerji simülasyonu aracılığıyla yapmış oldukları deneylerde disk yüzey sıcaklığı 150°C iken sürtünme katsayısının 0,55 olduğunu, 250°C ’ye yükselen disk yüzey sıcaklığında ise sürtünme katsayısının 0,23 olduğunu gözlemlemiştir.

Bu çalışmada, hafif bir ticari taşıtin frenleme sırasında fren disk sıcaklıklarındaki değişimin durma mesafesine etkilerini belirlemek amacıyla yol deneyleri yapılmıştır. Deneylerde; disk sıcaklıklarının yanı sıra taşıt hızı, taşıt ağırlığı ve uygulanan pedal kuvveti değişkenleri de dikkate alınmıştır.

2. MATERİYAL VE METOT (MATERIALS AND METHOD)

Deney taşıtı olarak Mercedes Sprinter marka 313 CDI model hafif ticari taşıt kullanılmıştır. Bu deney taşıtinin seçilmesindeki amaç, sıcaklık etkisiyle fren etkinliği kaybı probleminin sadece ağır taşıtlar için geçerli bir problem olmadığını ortaya koymaktır.


Fren etkinliği deneyleri 1500 metre uzunluğunda 40 metre genişliğinde kuru asfalt zemine sahip trafiğe kapalı bir pistte yapılmıştır. Yol yüzeyinin sürtünme katsayısı 0,6 olarak kabul edilmiştir.

Deneyler esnasında disk sıcaklıklarının istenilen sıcaklığa ulaşmadığını kontrol etmek amacıyla kırmızıtoz prensiple çalışan ve uzaktan temassız ölçüm yapabilme özelliğine sahip olan bir sıcaklık ölçer kullanılmıştır (Şekil 1).



Şekil 1. Lazer sıcaklık ölçer (Laser Thermometer)

Fren etkinliği deneylerinde farklı pedal kuvveti değerlerinin durma mesafesine etkilerini gözlemleyebilmek amacıyla bir pedal kuvveti sınırlayıcı aparat geliştirilmiştir (Şekil 2-a,b). Fren pedali tutucusuna rıjît olarak bağlanan aparat, kayar mekanizmasının üzerindeki delikler ve bir pim sayesinde değişik kademelede deneyler yapmaya imkân vermektedir (Şekil 2-c).




Şekil 2. Pedal kuvveti sınırlayıcı aparat ve fren pedalına bağlantısı (Apparatus of the pedal force limiter and installation to the brake pedal)

Yapılan deneylerde aparatın 3 farklı kademesi kullanılmıştır. Aparatın kalibrasyonu tamburlu fren test cihazı yardımıyla yapılmış ve kademeye karşılık gelen pedal kuvveti değerleri belirlenmiştir. Buna göre, sınırlayıcı aparatın 1. kademesinde 120 N, 2. kademesinde 260 N ve 3. kademesinde 450 N'luk bir kuvvet uygulandığı tespit edilmiştir [22].

Pedala uygulanan kuvveti ölçmek amacıyla dijital ekranlı pedal kuvvet sensörü (Şekil 3-a), ayrıca aracın hızı, durma mesafesi, ivme, zaman gibi verileri toplayıp, veri toplayıcı üniteye gönderen optik sensör (Şekil 3-b) kullanılmıştır. Sensörlerin algılamış olduğu taşıt hızı, ivme, durma mesafesi, pedal kuvveti gibi verileri toplayarak elektronik ortamda kaydeden ve bilgisayara aktarabilme imkânı veren veri toplama ünitesi kullanılmıştır (Şekil 3-c).

Yol deneyleri esnasında değişik yük şartları oluşturabilmek amacıyla her biri 25 kg olan yük malzemeleri kullanılmıştır. Yönerge her ne kadar yüklü şartların denenmesini gerektirse de bu çalışmada taşıtin farklı yükleme şartlarındaki davranışının da incelenmesi amaçlanmıştır.

Düz yol fren etkinliği deneyleri için 71/320/AT Fren Tip Onay Testleri yönedgesindeki minimum şartlara uyulmuştur. Yönergenin Tip-0 ve Tip-I testlerinden esinlenerek oluşturulan deney talimatlarına göre 40, 60 ve 80 km/h olmak üzere 3 hız seçeneği, yüklü, yüksüz ve yarı yüklü olmak üzere 3 yük durumu, 3 farklı pedal kuvveti seçeneği ve 3 farklı disk sıcaklık değeri uygulanmıştır.



Şekil 3. Sensörler ve veri toplama ünitesi (Sensors and data acquisition unit)


Deney ekipmanlarının deney taşıtına bağlantısının ardından yüklü şartlarda iken pisti tanımak ve bazı ön bulgular elde edebilmek amacıyla ön deneyler yapılmış, daha sonra seri deneylere geçilmiştir.

Deney talimiçi çerçevesinde yüklü (3500 kg), yüksüz (2000 kg) ve yarı yüklü (2750 kg) şartlarda, 3 farklı disk sıcaklık eşliğinde ve pedal kuvveti sınırlayıcısının 3 değişik kademesinde (450 N, 260 N ve 120 N) toplam 60 durma mesafesi deneyi yapılmıştır.

Deneyler esnasında ölçülen disk sıcaklık değerleri ivme, hız, durma mesafesi gibi değerlerle birlikte veri toplama ünitesi tarafından eş zamanlı olarak kayıt altına alınmıştır.

Deneylerin yapılışına yüklü şartlarda başlanmıştır. 71/320/AT Fren Tip Onay testleri yönedgesinde 100°C'nin altındaki disk sıcaklıklarını "Soğuk Fren" bunun üstündeki sıcaklıklar ise "Sıcak Fren" olarak tanımlanmaktadır. Önceden hazırlanan deney talimiçi çerçevesinde önce soğuk frenlerle 40-60 ve 80 km/h hızlar için 3 farklı pedal kuvveti kademesinde durma mesafesi deneyleri yapılmıştır. Daha sonra taşıtin fren diskleri ortalama 180°C'ye kadar ısıtılarak bir önceki deneyler tekrarlanmıştır. Son aşamada taşıtin fren diskleri ortalama 300°C'ye kadar ısıtılarak durma mesafesi deneyleri tekrarlanmıştır. Fren disklerinin ısılanması, taşıta uygulanan yoğun dur-kalk manevralarıyla sağlanmıştır.

Taşitin yük şartları yarı yüklü ve yüksüz olarak ayarlandıkten sonra yukarıdaki sıra takip edilmiş ve durma mesafesi deneyleri tamamlanmıştır.




Şekil 4. Fren disk sıcaklığının durma mesafesine etkisi, 80 km/h ve yüklü (The effect of brake disc temperature on stopping distance, 80 km/h and laden)

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA (RESULTS AND DISCUSSION)


Fren etkinlik deneylerinin temel amaçlarından biri, fren disk sıcaklığına bağlı olarak durma mesafesinde görülen değişimleri analiz etmektir. Yapılan deneylerde, disk sıcaklıklarının artışına paralel olarak taşıtin durma mesafesinin de uzadığı görülmüştür. Şekil 4'te, frenleme öncesi hızı 80 km/h olan yüklü taşıtin fren disklerindeki sıcaklık değişimi ve 3 farklı pedal kuvvetine (F_p) ne bağlı olarak durma mesafesi değişimleri görülmektedir. Buna göre, frenleme başlangıç hızı 80 km/h olan taşıtin en yüksek pedal kuvvetiyle (450 N) frenlenmesi sonucu elde edilen durma mesafesi değerleri; disk sıcaklığı 298 °C iken 52,71 m olup 63 °C'luk soğuk disklerle elde edilen durma mesafesinden %17,4 daha fazladır. Pedal kuvvetinin 260 N olduğu deneyde ise taşıt soğuk frenlemeye oranla %82,8 daha geç durmuştur. En düşük pedal kuvvetinin uygulandığı 120 N'luk deneyde ise taşıt soğuk frenlemeye oranla %71,9 daha geç durmuştur.

Durma mesafesindeki artışın nedeni, disk yüzeylerindeki ısınmayla birlikte, balata-disk arasındaki sürtünme katsayısının düşmesidir. Sıcaklık artısına bağlı olarak balata malzemesinin molekülleri arasındaki bağlar genleşerek mukavemeti azalır. Bu azalmayla birlikte aşınma artar ve sürtünme katsayısi düşer. Fading olarak bilinen bu olgu, disk sıcaklığının daha büyük değerlerinde fren etkinliğinin tamamen kaybolmasına neden olmaktadır [18,19,23].

Fren disk sıcaklığındaki artışın yanı sıra, fren pedalına uygulanan kuvvetin de frenleme performansında belirleyici bir faktör olduğu yapılan deneylerde görülmektedir. Şekil 5'de 60 km/h frenleme başlangıç hızına sahip taşıtin durma mesafesi değerlerinin, bir önceki deneye paralel olarak arttığı görülmektedir. 450 N'luk pedal kuvvetinin uygulandığı deneyde durma mesafesi değerleri arasındaki fark (29,24-24,28) iken 120 N'luk pedal kuvvetinin uygulandığı deneyde (245,21-112,97) kadar büyük çıkmıştır.



Şekil 5. Fren disk sıcaklığının durma mesafesine etkisi, 60 km/h ve yüklü (The effect of brake disc temperature on stopping distance, 60 km/h and laden)



Şekil 6. Fren disk sıcaklığının durma mesafesine etkisi, 40 km/h ve yüklü (The effect of brake disc temperature on stopping distance, 40 km/h and laden)


Frenleme anında taşıt hızının aynı olmasıyla birlikte pedal kuvvetinin düşük olması nedeniyle daha düşük bir frenleme kuvveti olusacağından taşıt ataleti daha etkilidir. Buna karşılık yüksek değerdeki pedal kuvvetinin uygulandığı frenlemede meydana gelen yüksek fren gücü (frenleme kuvveti) sayesinde daha etkili frenleme ve daha kısa durma mesafesi elde edilir [24].

Şekil 6'da ise, yüklü şartlarda taşıtin 40 km/h frenleme öncesi hızla yapılan durma mesafesi deneylerinde disk sıcaklık değişimine bağlı durma mesafesi değerleri yer almaktadır. Burada da disk sıcaklığı arttıkça durma mesafesinin de arttığı görülmekte, ayrıca, azaltılan pedal kuvveti durma mesafesinin daha da artmasına neden olmaktadır. [8,25].


Tekerlek-zemin arasında frenleme kuvvetinin optimum değerlere ulaşması tutunma-kayma ilişkisine

bağlıdır. Tekerlek-zemin arasında belli bir kayma değerine ulaştıktan sonra ancak yüksek tutunma katsayılarına ulaşılabilir. Düşük pedal kuvvetlerinde bu optimizasyon sağlanamaz [24].

Taşın yüksüz olduğu şartlarda yapılan deneylerde, fren disk sıcaklığındaki artışa bağlı olarak elde edilen durma mesafesi değişimleri, karakteristik olarak yüklü şartlardaki deneylerin sonuçlarına büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Şekil 7'de 80 km/h frenleme başlangıç hızında en fazla pedal kuvveti ile yapılan deneye taşıt 71°C'lik disk sıcaklığında 38,11 m'de dururken, disk sıcaklığının 255°C olduğu deneye %6,64'lük bir artışla 40,64 m'de durmuştur. Pedal kuvvetinin orta kademede olduğu deneye disk sıcaklık artısına bağlı durma mesafesi artışı %17,5 olurken, en düşük pedal kuvveti ile yapılan deneye ise artış %44,2 olarak gerçekleşmiştir.



Şekil 7. Fren disk sıcaklığının durma mesafesine etkisi, 80 km/h ve yüksüz (The effect of brake disc temperature on stopping distance, 80 km/h and unladen)



Şekil 8. Fren disk sıcaklığının durma mesafesine etkisi, 60 km/h ve yüksüz (The effect of brake disc temperature on stopping distance, 60km/h and unladen)


Yüksüz şartlarda ve taşıtin frenleme başlangıç hızının 60 km/h olduğu deneylerde de disk sıcaklığındaki artış paralel olarak durma mesafesinin de arttığı görülmektedir (Şekil 8). Bunun yanında 60 km/h frenleme başlangıç hızında ve en fazla pedal kuvvetinin uygulandığı deneyde taşıtin sıcak frenlemede (247°C) soğuk frenlemeye (66°C) göre yaklaşık 1 m daha kısa mesafede durduğu görülmüştür. Bunun nedenleri, taşıtin fren disklerinin hızla bağlı termal soğumaya geçmesi, taşıtin yüksüz olmasından dolayı kinetik enerjisinin daha az olması ve en yüksek pedal kuvvetinin uygulanmış olması olarak sıralanabilir [8,25].

Şekil 9'da, yüksüz şartlarda ve 40 km/h frenleme başlangıç hızında yapılan durma mesafesi deneyinin

sonuçları görülmektedir. Buradaki bulguların da diğer hız kademesindeki bulgularla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER (CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS)

Yapılan bu deneysel çalışma, işinan fren disklerinin taşıtin frenleme performansını olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. 80 km/h hızla ve maksimum pedal kuvvetiyle yapılan durma mesafesi deneylerinde, 63°C olan fren disk sıcaklığında taşıt 44,9 m'de dururken, disk sıcaklıklarının 298°C olduğu deneyde durma mesafesi %17,4 oranında artarak 52,71 m olarak ölçülmüştür.



Şekil 9. Fren disk sıcaklığının durma mesafesine etkisi, 40 km/h ve yüksüz (The effect of brake disc temperature on stopping distance, 40 km/h and unladen)

Pedala uygulanan kuvvetin azalması, sıcaklık artışı ile birlikte durma mesafesini artırmıştır. Yukarıdaki deneyin, bir alt kademe olan 260 N'luk pedal kuvveti uygulanarak tekrarlanmasıyla ölçülen durma mesafeleri, 278°C'lik sıcak frenlemede, 62°C'lik soğuk frenlemeye oranla %82,8 daha fazladır.

Taşının ağırlığındaki artışa paralel olarak ölçülen durma mesafesi değerlerinde de artış kaydedilmiştir. En büyük pedal kuvveti (450 N) uygulanarak 60 km/h ilk hızla ve yüklü durumda yapılan frenlemede ölçülen durma mesafesi, aynı şartlarda denenen yüksüz taşıtin durma mesafesinden %28,6 daha fazladır. Bu kıyaslama 80 km/h ilk hız için yine %29,6 olarak ölçülmüştür. Pedal kuvvetinin 260 N'a düşürülmesiyle 80 km/h ilk hızla denenen yüklü taşıtin durma mesafesi, yüksüz taşıtin durma mesafesinden %44 daha fazla ölçülmüştür.

Deneysel çalışmada ortaya konulan fren etkinliği kaybının en önemli nedeni fren disklerindeki sıcaklık artışıdır. Taşın hızının, özellikle yokuş aşağı inişlerde servis freni ile kontrol edilmesi, yani sürekli frenleme ile fren enerjisinin artması, disk/kampana sıcaklıklarının artısını tetikleyen en önemli faktördür. Bunu önlemek amacıyla, taşıtin kinetik enerjisinin büyük bir bölümünü yutarak servis frenlerini sürekli soğuk ve işletmeye hazır halde tutan yavaşlatıcı (retarder) kullanılması, sorunun en önemli çözüm kaynağıdır.

Benzer bir çalışmanın; yüksek tonajlı araçlarda ve daha yüksek kampana/disk sıcaklıklarında yapılması fren etkinlik kaybının daha net gözlemlenmesi fırsatı verecektir.

KAYNAKLAR (REFERENCES)

1. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, **Trafik Kazaları Özeti-2011**, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Trafik Güvenliği Eğitimi ve Proje Şubesi Müdürlüğü, Ankara, 1-16, 2012.
2. Leeming, D.J. ve Hartley, R., **Heavy Vehicle Technology**, Hutchinson Education, London, England, 1981.
3. Abu Bakar, A.R., Ouyang, H., Khai, L.C. ve Abdullah, M.S., "Thermal analysis of a disc brake model considering a real brake pad surface and wear", **Int. J. Vehicle Structures & Systems**, Cilt 2, No 1, 20-27, 2010.
4. Aleksendric, D., Jakovljevic, Z. ve Cirovic, V., "Intelligent control of braking process", **Expert Systems with Applications**, No 39, 11758-11765, 2012.
5. Altıparmak, D. ve Koca, A., "Taşılarda tekerlek kilitlenmesi ve kaymasının durma mesafesi ve kararlılığa etkisi", **Teknoloji**, Cilt 1, No 2, 47-58, 2001.
6. Oppenheimer, P., "Comparing stopping capability of cars with and without antilock braking systems (ABS)", **SAE**, No 880324, 1988.
7. Düzgün, M., Altıparmak, D. ve Bayrakçeken, H., "An experimental investigation of stopping distance of automobiles", **G.U. Journal of Science**, Cilt 18, No 1, 153-165, 2005.
8. Hosseiniou, M.H., Ahadi, H. ve Hematian, V., "A study of the minimum safe stopping distance between vehicles in terms of braking systems, weather and pavement conditions", **Indian Journal of Science and Technology**, Cilt 5, Sayı 10, 2012.
9. Bayrakçeken, H. ve Altıparmak, D., "Design of a Brake Test Equipment and Brake Force Measurement and Modelling", **J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ.**, Vol.22, No.1, 21-26, 2007.
10. Valvano, T. ve Lee, K., "An analytical method to predict thermal distortion of brake rotor", **SAE**, No 2000-01-0445, 2000.
11. Qi, H.S. ve Day, A.J., "Investigation of disc/pad interface temperatures in friction braking", **Wear**, No 262, 505-513, 2007.
12. Lee, K., "Numerical prediction of brake fluid temperature rise during braking and heat soaking", **SAE**, No 1999-01-0483, 1999.
13. Aleksendric, D., Barton, D.C. ve Vasic, B., "Prediction of brake friction materials recovery performance using artificial neural networks", **Tribology International**, No 43, 2092-2099, 2010.
14. Artus, S., Cocquempot, V., Staroswiecki, M., Hayat, S. ve Covo, C., "Temperature estimation of CHV brake discs using an energy balance approach", **2004 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference**, Washington D.C., USA, 390-395, 2004.
15. El-Tayeb, N.S.M. ve Liew, K.W., "On the dry and wet sliding performance of potentially new frictional brake pad materials for automotive industry", **Wear**, No 266, 275-287, 2009.
16. Neis, P.D., Ferreira, N.F. ve Lorini, F.J., "Contribution to perform high temperature tests (fading) on a laboratory-scale tribometer", **Wear**, No 271, 2660-2664, 2011.
17. Satapathy, B.K. ve Bijwe, J., "Performance of friction materials based on variation in nature of organic fibres Part I. Fade and recovery behaviour", **Wear**, No 257, 573-584, 2004.
18. Bijwe, J., Nidhi, Majumdar, N. ve Satapathy, B.K., "Influence of modified phenolic resins on the fade and recovery behavior of friction materials", **Wear** No 259, 1068-1078, 2005.
19. Aleksendric, D. ve Duboka, C., "Fade performance prediction of automotive friction materials by means of artificial neural networks", **Wear**, No 262, 778-790, 2007.
20. Lingman, P., **Integrated brake control, downhill driving strategies**, Thesis for the

- Degree of Doctor of Philosophy, Calmers University of Technology, Department of Applied Mechanics, Göteborg, Sweden, 2005.
21. Ilm, A., Leung, P.S., Data, P.K., “**Experimental investigations of disc brake friction**”, *SAE*, 2000-01-2778, 2000.
22. Erdem, M., **Motorlu taşılarda yavaşlatıcı etkilerinin deneysel analizi ve yapay sinir ağları ile modellenmesi**, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.
23. Limpert, R., “**Brake Design And Safety**”, Second Edition, Society of Automotive Engineers, Inc, USA, 1999.
24. Heisler, H., “**Advanced Vehicle Technology**”, British Library Cataloguing in Publication Data, Great Britain, 1989.
25. Singh, O.P., Mohan, S., Venkata Mangaraju, K., Jayamathy, M. ve Babu, R., “Thermal seizures in automotive drum brakes”, *Engineering Failure Analysis*, No 17, 1155-1172, 2010